パーマコート Boysen® Permacoat™ Latex Paint

製品説明書

□特徴：

「パーマコート」(Boysen® Permacoat™ Latex Paint) は、優れた隠蔽性、耐久性や汚れが付きにくい機能を有した、100%アクリル性ラテックス塗料です。塗装のコストを低減することができ、時間、労力、心配とコストの多くを削減することができます。しかもその効果は他のブランドよりも持続性があります。

□容量荷姿：　4 リットル缶／16 リットル缶

□標準塗布条件：

・理論塗布可能範囲：　25～30 平方メートル／4 リットル
・指触乾燥：　30 分
・硬化乾燥：　1～2 時間
・乾燥膜厚：　40μm
・重塗り時間：　1 時間以上
・細線塗装：　使用方法を提案できます。

・アプリケーション：　ペイントブラシ、ローラーまたはエアレススプレー
・着色剤：　オリジナル品やミックスアンドマッチ™のプレミックス色を使用

y

取扱説明書

□表面処理：

1、新しい石材は、塗装の前に通常の気象条件下で 14～28 日乾燥させます。塗装する表面は、清潔な条件下で乾燥し、油、グリース、ほこり、汚れの汚染物質、およびすべての砂とモルタルから保護する必要があります。
2、16 部の水で希釈した 1 部の「ボイセン石材用中和剤＃44」の溶液で、新しい石材を処理します。
3、表面に白い結晶が、水や粗い研磨で洗浄する前に一晩放置。
4、塗装前に乾燥させます。

© Boysen Paints Japan Inc.

□使用する塗料：

第１コート：　「ボイセン パーマコートフラットラテックス＃701」（Boysen®　Permacoat™ Flat Latex #701）
パテ：　インテリア用：「ボイセン アメイソンパテ#7311」（Boysen®　Masonry Putty #7311）
外装用：「ボイセン　アクリテックキャスト#1711」（Boysen®　Acrytex Cast™ #1711）
第２、第３コート：　「パーマコート」（Boysen®　Permacoat™ Flat Latex）

カラー

Bloom

Clean Slate

Flora

Fresh Air

Light Tan

Rosy

Serene Lake

Shining Ochre

Hygienic White

※色の再現性と塗料製造による技術上の理由から、これらのカラーは塗装色と一致しない場合があります。ご了承下さい。

© Boysen Paints Japan Inc.